

# KAZETY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Turbo režim

Zabalením maximálnej chladiaceho výkonu do najmenšieho možného rozmeru je Carrier kazetová jedn. navrhnutá tak, aby chladila/vykurovala všetky priestory, veľké aj malé. S 360° panelom prúdenia vzduchu vzduch cirkuluje v celom priestore a ponúka optimálne rozloženie teploty. O pohodlie každého je postarané, pretože každú žalúziu možno individuálne ovládať. Jednotka je dodávaná so štandardným vstavaným čerpadlom kondenzu pre vaše pohodlie. Dokáže odčerpať kondenz až do výšky 750 mm. Čerpadlo kondenzu je teraz ľahko prístupné s vylepšeným novým dizajnom, čo umožňuje bezproblémovú a kratšiu dobu údržby. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladienia od -15°C.

- ✓ Čerpadlo kondenzu
- ✓ 360° prúdenie vzduchu
- ✓ Detekcia úniku
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto natáčanie lamiel
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Môj" režim
- ✓ Motorizované lamely
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Infra ovládač
- ✓ Káblový ovládač

## 1 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2	42QTD024D8S	42QTD036D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.85 - 3.50 - 4.11	2.90 - 5.30 - 5.59	3.30 - 7.04 - 7.91	3.90 - 10.50 - 10.60
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.8 / A++	6.3 / A++	6.3 / A++	6.8 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.47 - 4.20 - 4.31	2.37 - 5.55 - 6.10	2.81 - 7.50 - 8.94	2.90 - 11.00 - 13.50
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5.3 / A+++	4.9 / A++	5.5 / A+++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4.1 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	mm	50 x 647 x 647	50 x 647 x 647	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk./vnút./mriežka	Kg	26.6 / 16.3 / 2.5	32.5 / 16 / 2.5	43.9 / 21.6 / 6.0	66.9 / 27.2 / 6.0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

### CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.304	1.614	2.342	3.296
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	700	960	1.480	2.330
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	510	560	706	810
Mriežka 40CAS-S4/ 40CAS-L6	€	94	94	156	156
Recyklačný poplatok	€	8,06	7,95	10,73	15,01



# KAZETY

## 3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS048D8T	38QUS060D8T
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD048D8S	42QTD060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	<b>kW</b>	3.52- 14.00- 15.83	5.20- 15.00- 16.70
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.1 / A++	6.3 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	<b>kW</b>	4.10- 16.00- 17.29	4.30- 18.00- 19.30
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5.1 / A+++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	<b>mm</b>	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	<b>mm</b>	287 x 830 x 830	287 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	<b>mm</b>	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk.j./vnút.j./mriežka	<b>Kg</b>	103,7 / 29,3 / 6,0	107,0 / 29,3 / 6,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	<b>m</b>	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

### CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	3.752	4.046
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	2.680	2.880
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	916	1.010
Mriežka 40CAS-L6	€	156	156
Recyklačný poplatok	€	20.85	21.35

